



Product Information

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Update 10/2017 | Page 1



COLORPRINT EXTRA

Descriere Folie alba din PVC cu suport din poliester, imprimabila cu echipamente de print digital cu cerneluri pe baza de solvent si eco-solvent.

Este recomandata pentru transferul pe materiale "dificile" cum ar fi: hanorace, K-Way, piele, nylon, genți de sport, materiale impermeabile, umbrele, agende.



Grosimea medie
150 microni



Setari sugerate taiere

cutit nou de 45°
presiune 70 gf
viteza 20 cm/sec

Aplicare

- Printati si taiati materialul normal
- Lasati folia printata la uscat minim 12 ore inainte de rulare sau de transferul termic
Daca printati cu cerneluri latex, setati temperatura de uscare la 90°
- Indepartati materialul in exces
- Indepartati grafica de pe suport cu ajutorul foliei de transfer TTD Easy
- Presati materialul
- Indepartati folia de transfer la cald



Timpi de transfer

15 secunde la 165°C
(330°F)
presiune medie
(3-4 bari)

Spalare Se asteapta cel putin 24 de ore dupa transferul termic inainte de spalare.

Se spala pe dos la maxim 40°C.

A nu se folosi inalbitor sau alti agenti chimici agresivi.

A nu se curata chimic.

A nu se usca in uscatorul de rufe.

Temperatura de spalare



Curatare chimica



Uscare cu uscator de rufe



Produsul este in conformitate cu regulamentul European **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

N.B. Toate informatiile din continutul de fata sunt bazate pe experienta avuta. Recomandam testarea foliei inaintea inceperii productie propriu-zise. Pentru rezultate bune va sugeram sa depozitati produsul ferit de lumina soarelui si praf, in pozitie verticala si la temperaturi cuprinse intre 18°C si 26°C.



Algernon Impex S.R.L.
Sos. Berceni nr. 8, sector 4
Bucuresti

Tel. 021. 332.31.52
E-mail: comenzi@algernon.ro
www.inscriptionari-textile.ro