



P.S. STRETCH

Descriere Folie din poliuretan, cu suport adeziv din poliester. Folia este subtire, elastic si placuta la atingere, iar decolarea si aplicarea pe textile sunt usor de realizat. A fost creata special pentru textile elastice.

Se aplica pe textile din lycra, bumbac, poliester, spandex, elastan si combinatii dintre aceste materiale.

Aplicare

- Taiati materialul in oglinda
- Indepartati materialul in exces
- Pozitionati folia pe textil, fara a indeparta suportul de poliester
- Presati materialul
- Indepartati suportul de poliester la cald sau la rece

Spalare

Se asteapta cel putin 24 de ore dupa transferul termic inainte de spalare.
Se spala pe dos la maxim 60°C.
A nu se folosi inalbitor sau alti agenti chimici agresivi.
A nu se curata chimic.
Se poate usca in uscatorul de rufe, ciclul pentru bumbac.

Produsul este in conformitate cu regulamentul European **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Materialul este certificat **Öko-Tex® Standard 100 Clasa I**



Grosimea medie
90 microni



Setari sugerate taiere

cutit nou de 45°
presiune 50 gf
viteza 20 cm/sec



Timpi de transfer

15 secunde la 155°C
(311°F)
presiune medie
(3-4 bari)

Temperatura de spalare



Curatare chimica



Uscare cu uscator de rufe



N.B. Toate informatiile din continutul de fata sunt bazate pe experienta avuta. Recomandam testarea foliei inaintea inceperii productie propriu-zise. Pentru rezultate bune va sugeram sa depozitati produsul ferit de lumina soarelui si praf, in pozitie verticala si la temperaturi cuprinse intre 18°C si 26°C.

