



Material: poliester 100 microni

Adeziv: polimer acrilic 17 gr/m²

Folie suport: poliester 23 microni

Aplicare: pe interior

U.V.A. : 99%

Lumina vizibila transmisa: 88%

Temperatura aplicare: min 5°C

Clasa incendiu: B-s1,d0

Standard: Euroclass

Dimensiuni rola: 1.50 x 30 m

Descriere:

Folia de proiectie video este o folie autoadeziva care poate transforma orice fereastră sau partitie din sticlă într-un ecran de proiectie atunci când folosiți un video-proiector. Folia va oferi o imagine clară și luminată, vizibilă pe ambele părți ale geamului.

Durabilitate: între 12 și 15 ani pentru aplicarea pe verticală în Centrul Europei.

Utilizare: pentru toate suprafețele vitrate.

Intretinerea după aplicare (30 zile): cu soluții obișnuite de curățare, neabrazive și fără amoniac. Nu sunt recomandate produsele abrazive ce pot zgăria. Nu aplicați stickere sau alte produse adezive pe folie.

Depozitare: 2 ani de la data fabricației. Trebuie ferită de umezeală și de razele directe ale soarelui la o temperatură de sub 38 grade Celsius.

Metoda Aplicare:

Suprafața sticlei trebuie să fie curățată în întregime (orice grăsime sau un alt fel de murdărie). Orice impuritate trebuie îndepărtată înainte de aplicarea foliei. Utilizatorilor le este recomandat să efectueze un test înainte de aplicarea finală pentru a evita formarea bulelor de aer.

Productie si standarde:

În funcție de numărul lotului, există posibilitatea ca pentru același produs, culoarea să fie ușor diferită. În acest sens, recomandăm ca pe aceeași suprafață, să fie aplicată folie din același lot.