

MAK FLOOR

Aplicare fara efort

Mak Floor este o folie adeziva, antiderapanta si imprimabila digital. Aceasta are textura rugoasa si dura, de aceea este foarte rezistenta la trafic intens si nu permite alunecarea. Este considerata solutia ideala pentru suprafetele din ciment, beton, asfalt sau din alte substraturi asemanatoare.

Ca folia sa isi indeplineasca rolul pentru care a fost creata si sa aiba durabilitate in timp, inainte de aplicare va sugeram sa **realizati urmatoorii pasi**:

1. Asigurati-va ca suprafata, pe care doriti sa aplicati folia, este uscata si compatibila cu adezivul acesteia. De asemenea, asigurati-va ca materialul (folia) este aclimatizat (adaptat la noul climat); acest factor contribuie la buna functionare a adezivului, dar si la elasticitatea (flexibilitatea) foliei.

2. Curatati, in prealabil, foarte bine, suprafata pe care doriti sa aplicati folia. Daca este necesar, puteti sa folositi si un compresor de aer. Factori precum praful, nisipul, resturile de tot felul sau diversi compusi pot interactiona cu adezivul, micșorându-i, acestuia din urma, puterea de adeziune.

3. Incalziti suprafata pe care doriti sa aplicati folia folosind un pistol cu aer cald. Dupa care, aplicati folia cu ajutorul unei role presoare (incalzita, in aceeasi maniera). Aerul cald ajuta materialul sa devina mult mai flexibil, in timp ce actiunea rolei il ajuta sa se adapteze texturii suprafetei de baza (beton, asfalt etc). Este recomandata folosirea pistolului cu aer cald in special pentru aplicarea la exterior a foliei (in parcuri, pe sosea, in parcuri etc), dar si pentru aplicarea foliei la interior (pe gresie, marmura etc).

4. Dupa aplicare, lasati adezivul foliei sa actioneze, cel putin 4h, inainte de redarea traficului in zona pe care ati aplicat folia.

Adezivul foliei Mak Floor are nevoie de timp pentru a-si atinge si mentine puterea maxima. Aderenta initiala a acestuia este suficienta pentru a rezista la traficul intens al indivizilor sau al obiectelor mici. Insa, pentru a rezista traficului vehiculelor trebuie sa i se ofere timp de adeziune cu substratul pe care este aplicat.



ALGERNON IMPEX S.R.L.

O.N.R.C.: J40/24492/25.10.1993

C.I.F.: RO 4900080

Iban: Ro81 BACX 0000 0009 8581 5000, Banca Unicredit - Rosetti
RO91 BTRL 0650 1202 9518 24XX, Banca Transilvania - Marriott
RO60 BRDE 410S V352 2513 4100, Banca BRD - Gara de Nord

Tel. vânzări: +40 21 332 3152, 021 332 5920

Tel. grafică: +40 21 332 7397, 021 320 1497

Fax: +40 21 332 7397, 021 334 7422

E-mail vânzări: comenzi@algermon.ro

E-mail grafică: grafica@algermon.ro

Șos. Berceni nr. 8, sector 4, București, 041914